Canales y Sumideros

Image not found or type unknown

Canales de rejilla

Características

Ref. LEPC1030C

Sistema de drenaje en acero inoxidable por canal cubierto con rejilla antideslizante y con pendiente integrada, y sumidero con cestillo recoge-residuos incorporado centrado (opcionalmente, terminal). Características: - Sifón incorporado con desagu?e d.100mm - Caída incorporada: 0,8% - Rejilla con pletina portante de 25x3mm y - Disponibles en anchos 300 y 400mm malla de 33x22mm (otras opciones bajo pedido). (200mm bajo pedido). Como estándar, los canales se fabrican con H1=70mm, y una caída de 8mm por metro. No obstante, bajo pedido, pueden fabricarse con H1=50mm en adelante, con caídas desde 1mm por metro en incrementos de 1mm, con sumideros del tipo rebajado, todo ello en aras de ajustarse a las necesidades de la profundidad disponible en obra.

Variantes

Ref. LEPC1030C	**818,00**
Ref. LEPC1040C	**902,70**
Ref. LEPC1530C	**1.057,60**
Ref. LEPC1540C	**1.183,50**
Ref. LEPC2030C	**1.297,20**
Ref. LEPC2040C	**1.466,60**
Ref. LEPC3030C	**1.776,40**
Ref. LEPC3040C	**2.030,50**